

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Metoda čiščenja je enaka za vse velikosti prostorov.
Oprema za čiščenje je odvisna od velikosti površine ki se čisti.

MESTO ČIŠČENJA

Odstranite madež kar se da hitro, da se izogete širjenju madeža naprej..



Barva

✓ voda
ali bel špirit



Zvečilni gumi

✓ vroča par
ali sprej za zmrzevanje



Olje/ mastni madeži

✓ vroča voda z detergentom



Rdeče sadje

✓ voda



Omet

✓ kis in
vroča voda



kri

✓ solna raztopina
ali razredčeni amoniak



vroči napitki

✓ vroča voda



hladni napitki

✓ voda



hrana

✓ voda z detergentom



sledovi gume

✓ potrgnite z mokro krpo

CELOTEN SERVIS

Dnevno čiščenje

2tec2 talna obloga potrebuje redno sesanje, kot vsaka druga talna obloga. Priporočamo sesalec z vertikalno vrtljivimi krtačami, ki "skrtačijo" tudi najbolj trdovratne madeže.

Periodično globinsko čiščenje

Odvisno od frekvence prostora. 2tec2 talna obloga potrebuje globinski vodni sesalec. Globinsko čiščenje se ponavadi potrebuje enkrat letno. Izbira opreme (sesalca) je odvisna od velikosti prostorov.

Manjše površine (< 50 m²)

Uporabljajte krpo ali krtačo za odstranjevanje madežev. Nato izpirajte z veliko vode in odstranite umazano vodo z vodnim sesalcem.

Večje površine (> 50 m²)

Uporabljajte vodni sesalec z vrtljivimi krtačami. Vodni sesalci obstajajo v različnih velikostih in stanejo od 400 € do 2500 €



Težko odstranljivi madeži? Najprej popršimo ali polijemo vodo eventuelno zmešano s čistilom, kise ne peni, počakajte 5 minut preden uporabite vodni sesalec.



Lahko uporabljate

- Uporabljajte veliko vode, ko čistite talno oblogo 2tec2, ker je vodoodporna
- Dodajajte čistilo za vinil ali tekstil z PH 6-8,5, za temeljito čiščenje
- Mešajte kis v vodo (predvsem ko čistite ostanke mavca s tal)
- Uporabljajte razredčen amoniak ali bel špirit



Ne smete uporabljati

- Horizontalno vrtljivo krtačo, ker ne odstrani madežev
- Čistil, ki se močno penijo
- Acetona
- Čistilnih gobic
- Temperaturo nad 100°C več kot 5 minut

Priporočljivi sealci

Dnevno čiščenje

- Sesalec za mokro in suho čiščenje (naprimer NT 27/1 Kärcher)
- Sesalec s parnim tlakom (naprimer SG 4/4, Kärcher)
- Sesalec z vrtljivimi krtačami (naprimer CV 3E/1, Kärcher)

Globinsko čiščenje

- Vodno črpanje in brizganje z vertikalnimi vrtljivimi krtačami:
- Duplex sesalec (naprimer Duplex 420)
- Kompaktni čistilni stroj (naprimer LavorPro Sprinter)